

MULTI

Σπρέι πολλαπλών λειτουργιών για διάφορες χρήσεις.



Περιγραφή	Περιχ.	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
Φιάλη αεροζόλ	400 ml	0893 055 40	1/12
Κάνιστρο	5 l	0893 055 405	1
Κάνιστρο	20 l	0893 055 420	1
Βάνα εκροής για τη συσκ. 5 l	-	0891 302 01	1
Δοχείο REFILLOmat	-	0891 881 23	1

Πεδία χρήσης:

- Χαλαρώνει τα σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα σωληνώσεων, βίδες, παξιμάδια, αρθρώσεις, ντίζες, άξονες, κλειδαριές κλπ.
- Λιπαίνει ασφάλειες, μεντεσέδες, χιπώνια, αλυσίδες, κλειδαριές πορτών.
- Σταματά το τρίξιμο και τους θορύβους και βάζει πάλι σε κίνηση ό,τι έχει φρακάρει ή κολλήσει.
- Καθαρίζει και περιποιείται τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη όπως ποδιές και περιβλήματα.
- Εμποδίζει τις οξειδώσεις σε μέταλλα και ηλεκτρικά συγκροτήματα, συνδέσεις καλωδίων, ρελέ, ακροδέκτες, συνδέσμους κλπ.
- Εμποδίζει το πάγωμα των κυλινδρών σε κλειδαριές και των ασφαλειών.
- Εισχωρεί και απωθεί την υγρασία σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.

Τεχνικά στοιχεία:

Χρώμα	Ανοιχτό κίτρινο, διάφανο
Πυκνότητα	0,790 g/ml
Περιοχή θερμοκρ. χρήσης	- 30 °C έως +130 °C
Ιξώδες βασικού ελαίου	30 cst στους 40 °C

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Απαιτείται δοκιμαστική χρήση.

Σύστημα λιπανσης

- Λάδι Γράσο Αλοιφή Ξηρό λιπαντικό Αντιδιαβρωτική προστασία

5 σε 1

Ένα προϊόν γενικής χρήσης για πέντε πεδία εφαρμογής.

- ▶ Διαλυτικό οξειδώσεων
Οι εξαιρετικές ιδιότητες διεισδυσης εγγυώνται τη γρήγορη εισχώρηση στην οξείδωση και τη διάβρωση.
- ▶ Λιπαντικό
Πολύ καλές λιπαντικές ιδιότητες. Αντιμετωπίζει τους τριγμούς και τους θορύβους. Μειώνει τις τριβές και τις φθορές.
- ▶ Καθαριστικό
Με την εισχώρηση κάτω από τους ρύπους και τα υπολείμματα γράσου και λαδιών εξασφαλίζεται μία καλή απόδοση καθαρισμού.
- ▶ Αντιδιαβρωτική προστασία
Άριστα χαρακτηριστικά πρόσφυσης σε μέταλλα. Ένα λεπτό ρευστό φιλμ προστασίας εμποδίζει την υγρασία ακόμα και στις παραμικρές ανωμαλίες της επιφάνειας και προστατεύει αποτελεσματικά από τις οξειδώσεις και τη διάβρωση.
- ▶ Σπρέι επαφής
Οι υδροαπωθητικές ιδιότητες καθώς και η εξαιρετική διεισδυτικότητα βελτώνουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα και αποτρέπουν τα ρεύματα διαρροής.
- ▶ Δεν περιέχει ρητίνες, οξέα και σιλικόνη.
- ▶ Δεν προκαλεί φθορές στα λάστιχα, τη βαφή και τα πλαστικά.



ORSYprotec

Ηλεκτρικά αγώγιμο περιβλήμα κάνιστρου για όλα τα εύφλεκτα δραστικά υλικά REFILLOmat σε κάνιστρο των 20 λίτρων.

Κωδ. Αρ. 0891 870 77

Συσκ./Τεμ. 6

REFILLOmat Μονό εξάρτημα
Κωδ. Αρ. 0961 891 311
REFILLOmat Διπλό εξάρτημα
Κωδ. Αρ. 0961 891 312
REFILLOmat Τριπλό εξάρτημα
Κωδ. Αρ. 0961 891 313