



10.2003

## SUPER ATTAΚ CLASSIC (ΥΓΡΗ)

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κυανοακρυλική κόλλα μεσαίου ιξώδους.



### ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η Super Attak σε υγρή μορφή είναι ιδανική για όλες τις οικιακές εφαρμογές και κολλάει δυνατά μεγάλη ποικιλία υλικών: πλαστικά (εκτός PE, PP, PTFE), λάστιχα, μέταλλο, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, χαρτόνι και χαρτί. Ο αρχικός χρόνος πήξης κυμαίνεται συνήθως από 5 έως 30 δευτερόλεπτα. Η τελική συγκόλληση επιτυγχάνεται περίπου σε 24 ώρες.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική σύνθεση  
Όψη  
Ειδικό βάρος  
Ιξώδες

κυανοακρυλικός αιθυλεστέρας  
σχεδόν άχρωμο υγρό  
περ. 1,05 g/ml  
25-100 mPas

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό και στεγνό χώρο, προστατευμένο από πηγές θερμότητας. Εάν διατηρηθεί σωστά το προϊόν παραμένει σταθερό επί 18 μήνες.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### Προετοιμασία υποβάθρων

Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες για συγκόλληση είναι στεγνές, καθαρές από λίπη και ακαθαρσίες και έχουν καλή συναρμογή.

#### Εφαρμογή

Εφαρμόστε ένα στρώμα κόλλας μόνο σε μία από τις δύο επιφάνειες για συγκόλληση.

Ενώστε και κρατήστε σταθερά τα δύο μέρη έως τη συγκόλληση (συνήθως τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα).

Για καλύτερα αποτελέσματα συγκόλλησης, αφήστε ακίνητο το αντικείμενο τουλάχιστον 5 λεπτά (ή μια ολόκληρη ημέρα).

#### Προειδοποιήσεις

Αποφύγετε την άμεση επαφή της κόλλας με το δέρμα.

Προστατεύετε τα ρούχα και τις επιφάνειες στήριξης κατά τη συγκόλληση. Για να καθαρίσετε σταγόνες ή υπολείμματα σε περίπτωση λανθασμένης συγκόλλησης, συνιστάται η χρήση του προϊόντος SCOLLATUTTO.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η κόλλα Super Attak δεν είναι κατάλληλη για PE, PP, PTFE (τα πλαστικά αυτά είναι λιπαρά στην αφή), ελαστικά σιλικόνης, γυαλί ή εφυσωμένες επιφάνειες. Είναι επίσης ακατάλληλη για πολύ μαλακά δέρματα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ Super Attak για συγκόλληση αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για ζεστά υγρά

Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες.

